

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

1. Opis ciągnika i parametry;

L.P.		Wymagania minimalne	SPEŁNIA	NIE SPEŁNIA
1.	Podwozie	Fabrycznie nowe rok produkcji 2016		
2.	Napęd	Stały 4 x 4		
3.	Silnik	DIESEL, 4 cylindrowy chłodzony cieczą, moc od 45-50 KM		
4.	Przeniesienie napędu	Mechaniczne z mechanizmami różnicowymi. Blokada mechanizmu różnicowego obu osi jednocześnie - sterowanie elektrohydrauliczne		
5.	Skrzynia biegów	Mechaniczna. Z nawrotnicą zsynchronizowaną		
6.	Stanowisko operatora	Obracane 180°. Podwójne pedały sterujące – gaz, hamulec, sprzęgło. Siedzisko amortyzowane z regulacją wysokości i pasem bezpieczeństwa		
7.	WOM	Tylny 540/750 obr/min w trybie zależnym od obrotów silnika. Drugi tryb - obroty zsynchronizowane z prędkością jazdy ciągnika. Włączanie WOM elektrohydrauliczne.		
8.	TUZ (Trzypunktowy Układ Zawieszenia)	Kat. 1 o udźwigu 1600 kg. Ramiona z szybkosprzęgami oraz z regulacją długości ramion.		
9.	Kabina	-Oryginalna, zamknięta z: ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. - Oświetlenie robocze przednie i tylne. - Światło ostrzegawcze LED tzw. „kogut” /kabina pojazdu/ - instalacja radiowa wraz z radiem,		
10.	Sprzęgło	Wielopłytkowe w kąpielii olejowej.		
11.	Układ hamulcowy	Wielotarczowy w kąpielii olejowej sterowany mechanicznie. Hamowane koła osi tylnej		
12.	Układ kierowniczy	Hydrauliczny. Skręt w przegubie centralnym		
13.	Zaczep pociągowy	obrotowy z regulacją wysokości		
14.	Instalacja elektryczna	12 V, Oświetlenie robocze przednie i tylne oraz oświetlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego RP.		
15.	HOMOLOGACJA DROGOWA UE	TAK.		
16.	Instalacja hydrauliki roboczej	- Wzmocniona – od 30 do 35 l/min. - 4 wyjścia hydrauliczne. - Sterowanie z dźwigni mechanicznych na rozdzielaczach.		
17.	Koła	Przód i tył: Wymiary: - wysokość opony: zakres od 840 do 860 mm		

		- szerokość opony: zakres od 270 mm do 290 mm na feldze przestawnej		
18.	Przedni podnośnik narzędzi	Czołownica do montażu pługu do śniegu + 2 pary gniazd hydraulicznych		

2. Opis osprzętu:

1) pług do odśnieżania:

- a) pług do odśnieżania typu V,
- b) szerokość robocza 170 cm-190 cm
- c) wymiary:
 - długość: od 70 do 80 cm
 - szerokość: od 170 do 190 cm
 - wysokość: od 80 - 90 cm
- d) skręt okładnicy w lewo i prawo od 30 do 40 stopni
- e) ilość uchylnych listew: 2,
- f) zabezpieczeniami przeciw najazdowe
- g) sterowanie dwóch skrzydeł hydrauliczne z kabiny operatora,
- h) gumowa listwa zgarniająca z zabezpieczeniem przed uderzeniem,
- i) oświetlenie obrysowe,
- j) konstrukcja stalowa piaskowana oraz malowana,
- k) kolor: pomarańczowy,
- l) dokumentacja techniczna urządzenia.

2) Ładowacz czołowy:

- a) urządzenie fabrycznie nowe przystosowane do pracy z ciągnikiem komunalnym opisanym w pkt.1.
- b) łyżka czołowa o szerokości od 130 -140 cm,
- c) wysokość podnoszenia od 170 do 200 cm,
- d) udźwig od 450-600 kg,
- e) sterowanie z kabiny operatora za pomocą joysticka,
- f) stopy podporowe,
- g) urządzenie wyposażone w instalację hydrauliczną umożliwiające szybkie podłączenie do układu hydraulicznego urządzenia poprzez „szybkozłącza”,

3) Podnośnik widłowy zawieszanego na TUZ ciągnika:

- a) zawieszany na TUZ ciągnika tylni,
- b) Udźwig min. 900 kg
- c) Wysokość podnoszenia min. 1800 cm
- d) Przesuw boczny hydrauliczny lewo / prawo
- e) Szerokość wideł 50 – 70 cm
- f) Sterowanie ręczne z urządzenia lub z kabiny ciągnika komunalnego,
- g) urządzenie fabrycznie nowe przystosowane do pracy z ciągnikiem komunalnym opisanym w pkt.1.

Uwaga!:

W odniesieniu do wymagań Zamawiającego, w przypadku zaoferowanie wyższych wartości niż minimalne wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 UPZP)

Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 oraz art. 29 UPZP, a mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania jakościowe Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku przedmiotu zamówienia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych od rozwiązań /produktów, które zostały przedstawione w tabeli, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań /produktów. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z rozwiązaniami /produktami wskazanym przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż rozwiązanie/produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować - w dokumentach załączonych do oferty – nazwę rozwiązania/produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery, specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań /produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań / produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań Zamawiającego przedstawionych w SIWZ.